

lettore barcode 1D/2D DTR Italy

1SNC001040



# 1SNC001040 lettore barcode 1D/2D DTR Italy

1SNC001040 è il lettore barcode 1D/2D Imager di ultima generazione DTR Italy, ideale per la scansione di codici 1D e 2D, digitali e stampati.

Il design è ergonomico, leggero e il peso ben bilanciato, per garantire un comfort ottimale all'operatore durante le operazioni di scansione prolungate.

Il lettore barcode 1SNC001040 è la soluzione ideale per negozi, tabaccherie, farmacie e per l'utilizzo in ambienti retail e di logistica.

## Caratteristiche tecniche

<b>Image (Pixels)</b>	640 px(H)*480 px(v)	<b>Indicatori</b>	Segnale acustico Beeper e Luce LED
<b>Risorsa Luce</b>	Mirando 617 mm LED; illuminazione: 6500K LED	<b>Interfacce di comunicazione</b>	HID USB
<b>Distanza scansione</b>	40-200 mm @ UPC/EAN 13 mil PCS=90%; 20-250 mm @QR 20 mil PCS=100%	<b>Input Voltage</b>	5VDC±10%
<b>Risoluzione immagine</b>	≥ 5 mil	<b>Sensibilità Barcode</b>	Inclinato: ± 65°
<b>Contrasto minimo</b>	≥ 25% (UPC/EAN 100%)		Girato: ± 30°
<b>Barcode</b>	<b>1D</b>		Obliquo: ± 55°
	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI, Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded	<b>Corrente di esercizio</b>	300mA
	<b>2D</b>	<b>Dimensioni</b>	160mm*67mm*94mm
	QR Code, Data Matrix, PDF 417 ecc..	<b>Peso</b>	173 g
		<b>Temperature di conservazione</b>	-40°C ~ 60°C
		<b>Temperature di lavoro</b>	0°C ~ 50°C
		<b>Umidità relativa</b>	Dal 5% al 95% di umidità relativa
	<b>Certificati</b>	CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001:2008, ISO14001:2004	

caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso



**DTR Italy S.r.l.** Sede Legale: Via Giuseppe Luosi 14 20131 Milano Sede Operativa: Via Lussemburgo 28 21013 Gallarate/VA  
T +39 0331 739386 F +39 0331 739386 commerciale@dtr-italy.com [www.dtr-italy.com](http://www.dtr-italy.com)

